

Gommasol

Gummistrichentferner

Produkt-Code: GG0

Eigenschaften

Gommasol ist ein lösungsmittelhaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von Gummistrichen oder Gummiabrieb, verursacht durch Gabelstapler oder Hubwagen auf Industrieböden. Aufgrund der hohen Reinigungswirkung ist Gommasol zum Einsatz in sehr stark verschmutzten Industrie- bereichen und Lagerhallen geeignet. Gommasol ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hilfsstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 6

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Auf lösungsmittelbeständigen Bodenbelagsarten, wie z. B. Industrieböden, Beton, Epoxidharz, Magnesiaestrich und Tonziegel anwendbar. Nicht auf asphalt- oder bitumenhaltigen Böden sowie Kunststoffböden einsetzen!

Anwendung

Gommasol (unverdünnt oder 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt) in ein geeignetes Sprühgerät* mit Schaumdüse geben und verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen.

Bei normaler Verschmutzung oder punktueller Anwendung von Gommasol kann die Schmutzflotte durch maschinelle Nassreinigung mit der Scheuersaugmaschine und einer 1%igen-Dopomat-forte-Lösung im Rahmen der Unterhaltsreinigung entfernt werden.

Bei sehr starken Verschmutzungen oder großflächiger Anwendung von Gommasol den Bodenbelag nach dem Einsprühen mit der Einscheibenmaschine und grüner Padscheibe gründlich scheuern. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

* Geeignete Kiehl-Applikationsgeräte:

Art.-Nr. VFK 280050 Kolben-Sprühflasche

Art.-Nr. VVK 910330 Schaumpistole für Kolben-Sprühflasche

Art.-Nr. z 20 50 18 Sprühflasche 1,5 L; Farbcodierung: rot; PP-Schaumdüse (EPDM-Dichtungen)

Art.-Nr. z 20 50 72 Druckspeichersprühgerät, 5 L RONDO, Schaumdüse (EPDM-Dichtungen)



Automaten-/ Industrie- reinigung

Verbrauch pro m²

Gummistrichentfernung: 50–100 ml

GHS 07, Achtung (im Konzentrat);

H302/312/332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P301/330/331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Enthält: Butoxyethanol (INCI).

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

5 L Kanister

Art.-Nr. j 05 07 15

